

# Blanker Rundstahl

Nach DIN 668/671 – EN 10277/10278  
Kaltgezogen oder geschält/poliert

Stablänge bis 60 mm in 3 und 6 Meter, ab 65 mm in 6 Meter  
Von 6 - 65 mm liefern wir auf Wunsch auch einseitig und beidseitig angefast.  
Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Ø	kg/m	S 235 JR	C 45	S 355 J2/JR	11SMn30	11SMnPb30
3 mm	0,056	X				
4 mm	0,099	X				
5 mm	0,154	X				
6 mm	0,222	X		X	X	
7 mm	0,302					
8 mm	0,395	X	X	X	X	X
9 mm	0,499					
10 mm	0,617	X	X	X	X	X
11 mm	0,746					
12 mm	0,888	X	X	X	X	X
13 mm	1,04					
14 mm	1,21	X	X		X	
15 mm	1,39	X	X	X	X	X
16 mm	1,58	X	X	X	X	X
17 mm	1,78					
18 mm	2,00	X	X		X	X
19 mm	2,23	X				
20 mm	2,47	X	X	X	X	X
21 mm	2,72					
22 mm	2,98	X	X		X	
23 mm	3,26					
24 mm	3,55	X	X		X	
25 mm	3,85	X	X	X	X	X
26 mm	4,17	X				
27 mm	4,50					
28 mm	4,83	X				
29 mm	5,19					
30 mm	5,55	X	X	X	X	X
32 mm	6,31	X				
33 mm	6,71					

Auf Wunsch mit Werkzeugeugnis.

Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.

Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.

# Blanker Rundstahl

Nach DIN 668/671 - EN 10277/10278  
Kaltgezogen oder geschält/poliert

Stablänge bis 60 mm in 3 und 6 Meter, ab 65 mm in 6 Meter  
Von 6 - 65 mm liefern wir auf Wunsch auch einseitig und beidseitig angefast.  
Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Ø	kg/m	S 235 JR	C 45	S 355 J2/JR	11SMn30	11SMnPb30
34 mm	7,13					
35 mm	7,55	X	X	X	X	X
36 mm	7,99				X	
38 mm	8,90					
40 mm	9,87	X	X	X	X	X
42 mm	10,9					
44 mm	11,9					
45 mm	12,5	X	X	X		
46 mm	13,0					
48 mm	14,2					
50 mm	15,4	X	X	X	X	X
52 mm	17,3					
55 mm	18,7	X	X	X		
56 mm	19,3					
58 mm	20,7					
60 mm	22,2	X	X	X	X	
62 mm	23,7					
65 mm	26,0	X	X			
70 mm	30,2	X	X	X		
75 mm	34,7					
80 mm	39,5	X	X	X		
85 mm	44,5					
90 mm	49,9	X	X	X		
95 mm	55,6					
100 mm	61,7	X		X		
105 mm	68,0					
110 mm	74,6					
115 mm	81,5					
120 mm	88,8					
125 mm	96,3					
130 mm	104					
140 mm	121					
150 mm	139					
160 mm	158					
170 mm	178					
180 mm	200					
190 mm	223					
200 mm	247					
220 mm	298					

Auf Wunsch mit Werkszeugnis.

Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.

Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.

# Blanker Flachstahl

Nach EN 10277/10278

In Güte S 235 JR scharfkantig gezogen.

In Stablängen von 3 bis 3,50 m und teilweise in 6 bis 7 m.

Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

B	S	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	32	35	40	45	50	60	70	80		
		5 x																												
6 x																														
8 x																														
10 x					X	X	X																							
12 x					X	X				X																				
14 x																														
15 x				X	X	X	X				X																			
16 x							X			X	X																			
18 x																														
20 x				X	X	X	X			X	X	X		X	X															
22 x																														
25 x				X	X	X	X			X	X	X		X			X													
28 x																														
30 x				X	X	X	X			X	X	X		X	X		X		X											
32 x																														
35 x							X			X	X	X		X			X		X											
36 x																														
40 x				X	X	X	X			X	X	X		X	X		X		X	X		X								
45 x							X			X	X									X										
50 x				X	X	X	X			X	X	X		X	X		X		X	X				X						
55 x																														
60 x				X	X	X	X			X	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X				
63 x																														
65 x																														
70 x										X	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X	X	X		
75 x																														
80 x				X	X	X				X	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X	X	X		
85 x																														
90 x										X	X	X		X			X		X	X										
100 x						X	X			X	X	X		X	X		X		X	X		X		X		X	X	X		
110 x										X	X	X		X			X		X	X										
120 x										X	X	X		X			X		X	X		X		X		X	X	X		
125 x																														
130 x											X	X																		
140 x														X			X		X											
150 x											X	X		X			X		X	X		X		X		X				
160 x														X			X		X											
180 x												X					X		X											
200 x											X	X		X			X		X	X										
220 x																														
250 x											X						X		X	X										
300 x											X			X			X													
350 x																														
400 x																														
500 x																														

Auf Wunsch mit Werkszeugnis.

Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.

Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.

# Blanker Vierkantstahl

Nach EN 10277/10278  
In Güte S 235 JR scharfkantig gezogen.

In Stablängen von 3 bis 3,50 m und teilweise in 6 bis 7 m.  
Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Abmessung	kg/m	S 235 JR	C 45	S 355 J2
3 mm	0,07			
4 mm	0,126	X		
5 mm	0,196	X		
6 mm	0,283	X		
7 mm	0,385			
8 mm	0,502	X		
9 mm	0,639			
10 mm	0,785	X		
11 mm	0,950			
12 mm	1,13	X		
13 mm	1,33			
14 mm	1,54	X		
15 mm	1,77	X		
16 mm	2,01	X		
17 mm	2,27			
18 mm	2,54	X		
19 mm	2,83			
20 mm	3,14	X		
22 mm	3,80			
23 mm	4,15			
24 mm	4,52			
25 mm	4,91	X		
26 mm	5,31			
27 mm	5,72			
28 mm	6,15			
30 mm	7,07	X		
32 mm	8,04			
35 mm	9,62	X		
36 mm	10,2			
40 mm	12,6	X		
45 mm	15,9			
50 mm	19,6	X		
55 mm	23,8			
60 mm	28,3	X		
65 mm	33,2			
70 mm	38,5	X		
75 mm	44,2			
80 mm	50,2	X		
85 mm	56,7			
90 mm	63,6			
100 mm	78,5	X		
110 mm	95,0			
120 mm	113			
130 mm	133			
140 mm	154			
150 mm	177			

Auf Wunsch mit Werkzeugeugnis.

Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.

Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.

# Qualitätsstahl, rund

Nach EN 10060 bzw. SEW 550 (vorgedreht).  
 Herstellungslängen 4 bis 6 m.  
 Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Ø	kg/m	C 45 R C 45 E	C 60 R C 60 E	S 355 J 2G3 S 355 JO	20 MnCrS5 16 MnCrS5 1.7149 1.7139 1.7131	ZF 6	42 CrMoS 4 42 CrMo 4 vergütet	18 CrNiMo 7-6 17 CrNiMo 6 geglüht	31 CrMoV 9 vergütet	34 CrNiMo 6 vergütet	34 CrAlNi 7 vergütet	30 CrNiMo 8V vergütet
		1.1201 1.1191	1.1223 1.1221	1.0570 1.0553		1.7160	1.7227 1.7225	1.6587	1.8519	1.6582	1.8550	1.6580
8	0,39											
10	0,617											
12	0,888											
14	1,208											
15	1,387											
16	1,578											
18	2,0											
20	2,466											
22	2,98											
24	3,55											
25	3,85											
26	4,17											
27	4,50											
28	4,83											
30	5,55											
32	6,31											
35	7,55											
36	7,99											
38	8,95											
40	9,86											
42	10,88											
45	12,49											
48	14,2											
50	15,4	X		X			X					
52	16,7											
55	18,6											
60	22,2	X		X			X					
63	24,5											
65	26,1											
70	30,2	X		X			X					
75	34,7											
80	39,5	X		X			X					
85	44,6											
90	49,9	X		X			X					
95	55,6											
100	61,6	X		X			X					
105	68,0			X								
110	74,6	X		X			X					
115	81,5											
120	88,8	X		X			X					
125	96,3			X								
130	104,2	X		X			X					
135	112,4			X								
140	120,8	X		X			X					
145	129,6											
150	138,7	X		X			X					
155	148,1											
160	157,8	X		X			X					
170	178,2	X		X			X					
180	200	X		X			X					
190	222											
200	246	X		X			X					

Auf Wunsch mit Werkszeugnis.  
 Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.  
 Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.

# Qualitätsstahl, rund

EN 10060 bzw. SEW 550 (vorgedreht).  
 Herstellungslängen 4 bis 6 m.  
 Sonderlängen auf Anfrage, Fixlängen nach Vereinbarung.

Ø	kg/m	C 45 R	C 60 R	S 355 J	20 MnCrS 5	ZF 6	42 CrMoS 4	18 CrNiMo 7-6	31CrMoV9	34CrNiMo6	34CrAlNi 7
		C 45 E	C 60 E	2G3 S 355 JO	16 MnCrS 5 16 MnCr 5		42 CrMo 4 vergütet	17CrNiMo6 geglüht	vergütet	vergütet	vergütet
		1.1201 1.1191	1.1223 1.1221	1.0570 1.0553	1.7149 1.7131	1.7160	1.7227 1.7225	1.6587	1.8519	1.6582	1.8550
210	272						X				
220	298										
230	326										
240	355										
250	385										
260	417										
270	450										
280	483										
290	519										
300	555										
310	593										
320	631										
330	671										
340	713										
350	755										
360	799										
370	844										
380	891										
390	938										
400	987										
410	1036										
420	1088										
430	1140										
440	1194										
450	1249										
460	1305										
470	1362										
480	1421										
500	1541										
520	1667										
525	1710										
530	1732										
550	1870										
575	2040										
600	2220										
625	2420										
650	2600										
700	3020										
750	3470										
800	3950										
850	4450										
900	5000										
1000	6170										

Auf Wunsch mit Werkszeugnis.  
 Lagermäßige Abmessungen und Güten sind mit x markiert.  
 Alle nicht markierten Längen und Güten sind bestellbar.